

Svantes hemliga tips för säker fällning

1. Välj en punkt/pinne/stubbe som mål dit du vill fälla
2. Bestäm var stubbhöjden/brytmånen skall placeras
3. Häng upp sågen i 75° på vänster pekfinger. Håll lätt i sågen.
4. Sikta med den upphängda sågen mot den tänkta brytmånen.
5. Grovrikta mot målet och såga in sågen i ett litet jack i 75°
6. Placera dig nu så att du kan FINRIKTA samtidigt som du sågar ner ditt övre riktskär. Ju lägre du kan ha ögat placerat, och ju längre från siktlinjen ögat är, ju större noggrannhet får du.
7. Fortsätt att såga ner till vald stubbhöjd. Kontrollera så du stannar vid rätt höjd.
8. Kontrollera nu din fällriktning innan du sågar bort klacken. Var mycket noga.
9. Positionera dig nu så att du kan titta ner i riktskåret. Vila gärna axeln mot stammen. Tänk på fotplaceringen!
10. Lägg sågen i våg. Tänk på att hålla sågen rätt. Gasa med tummen.
11. Starta med sågen i stöd mot stammen på din egen sida, och såga så att underskåret ligger 5 mm över det övre riktskåret
12. Titta ner i riktskåret så att du inte sågar för långt.
13. Justera om det inte blir perfekt. Du skall se din riktskärslinje skarpt.

14. Putsa nu bort lite bark så ser du tjockleken på brytmånen bättre.
15. Lägg sågen i våg och ta nivån från ditt riktskär.
16. Tänk på fotplaceringen! OBS tittpunkten!
17. För sågen bakåt och starta insticket cirka 5 cm bakom brytmånens främre skarpa kant.
18. Gör ditt instick snett bakåt.
19. Såga fram mot en perfekt vald brytmån. Kontrollera tjockleken genom att föra svärdet ut och in och kontrollera att den är parallell hela vägen. Justera tills det blir perfekt.
20. Såga bakåt och placera fällhjälpmedel på RÄTT plats. Spara säkert hörn
21. Gör insticket från andra sidan vid behov med samma kontroll som 16-18
22. Såga av säkra hörnet UNDER fällskåret, utifrån med dragande kedja.

Svante Hansson

Utbildningsansvarig, Svaben International

JOIN US FOR SOUND KNOWLEDGE

Gelbgjutarev. 1B, 511 72 FRITSLA

svaben@gmail.com - 0733-926105